



## Aplicação

O chicote customizado VW PR330 / PR Sport foi idealizado para fácil instalação em motores VW 1.6, eliminando a necessidade de instalação especializada da ECU PR330 ou PR Sport. O chicote é construído com cabos automotivos norma DIN 72551-6 e acabamento com capa corrugada.

## Detalhamento técnico

Acrônimo	Sensor/Atuador	Info
AT	Temperatura do ar	Conector para Bosch 0 280 130 039
ET	Temperatura do motor	Conector para Bosch 0 280 130 040
FP	Pressão de combustível	Conector para sensor Dacar 959
OP	Pressão de óleo	Conector para sensor Dacar 959
TPS	Posição de borboleta	Conector para Mag. Marelli 40415902
INJ1-4	Injetor de combustível 1 até 4	Conector Bosch EV1
CKP	Sensor de rotação	Conector para Bosch 0 232 103 006
LA	Sensor Lambda Bosch	Conector para sonda LSU 4.2
FUSE1-2	Porta fusível	Blindado a prova d'água
Relay	Relé Hella	Blindado a prova d'água
OUT_1	Saída auxiliar	
OUT_2	Saída auxiliar	
OUT MAIN RELAY	Saída exclusiva para relé principal	
COIL	Bobina de ignição	Conector para Bosch F 000 ZS0 210
COMMS	Comunicação com TDL	Conector Mike 5 vias
COMMS	Comunicação com PC	Conector Mike 5 vias

